

# D100 系列

## 桌面发卡器



### 产品介绍

D100 系列桌面发卡器是基于 ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693 国际标准协议开发的非接触式智能卡发卡器。该系列发卡器基于 USB 免驱设计, 支持 125KHz 和 13.56MHz 频段, 有支持 ID 卡, IC 卡, IC/ID 二合一等不同型号。

该系列产品已广泛应用到个人身份验证, 网络登陆, 小额支付, 会员管理等场景, 具有抗干扰能力强, 集成度高, 提供 USB 通讯等特点。

### 产品型号

型号	编码	说明
D100E	D124	ID 只读发卡器, 支持 EM4100、EM4102、EM4200 等兼容卡; 读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。支持配置输出格式。
D100M	D130	IC 只读发卡器, 支持读取 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx 物理卡号; 支持读取 CPU 卡物理卡号; 支持配置输出格式。
D100EM	D001	IC/ID 二合一只读发卡器, 支持 EM4100、EM4102、EM4200 等兼容卡; 读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。支持读取 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx 物理卡号; 支持读取 CPU 卡物理卡号; 支持配置输出格式。

D100EMW	D242	<p>IC/ID 二合一发卡器， 支持 EM4100、EM4102、EM4200 等兼容卡；读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。 支持读取 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx 物理卡号； 支持读取 CPU 卡物理卡号； 支持读取二代身份证物理卡号； 支持读写 MIFARE S50/S70 卡扇区内容、修改扇区密钥； 支持主动，被动读卡模式切换，可配置主动读卡输出格式。</p>
---------	------	---

## 产品特性

- ◇ USB 供电，即插即用，免驱设计；
- ◇ 支持 ISO/IEC14443A 国际标准协议；
- ◇ 可通过软件自主设定卡号输出格式；
- ◇ 支持 Windows/Android/Linux 多系统。

## 产品参数

参数	说明
产品标准	ISO/IEC14443A
工作频率	13.56MHz、125KHz
工作电压	USB、+5V 供电
工作电流	不超过 150mA
待机电流	不超过 150mA
工作温度	-10°C~+60°C
存储温度	-20°C~+70°C
工作湿度	15% ~ 90%
有效距离	不小于 30mm (取决于卡片类型和使用环境)
通讯接口	USB
产品尺寸	110.5*81.5*25.5mm (误差:±3mm)

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网