

UA101

天线



产品介绍

UA101 天线是 UR4000 系列和 UR8000 系列多通道读写器的选配件。它可用于无人零售、冰柜、物品结算、仓库盘点等场合。它具有外形美观，环境适应性好，安装方便快捷，读取速度精准 快捷 、数据安全性高、距离远。可与读写模块一体式或分体式连接等特点。

产品型号

型号	编号	说明
UA101	UT001	频段: 840/940MHz 产品尺寸: 50x50x5.5mm 天线增益 2dBi 极化方式: 线极化, 无天线外罩, 不防水; SMA-C-J3 接口 线长 L=3M
	UT002	频段: 840/940MHz 产品尺寸: 50x50x5.5mm 天线增益 2dBi 极化方式: 线极化, 无天线外罩, 不防水; SMA-C-J3 接口 线长 L=5M

产品特性

- ◇ 外形美观，环境适应性好，安装方便快捷；
- ◇ 读取速度精准 快捷 、数据安全性高、距离远；
- ◇ 可与读写模块一体式或分体式连接。

产品参数

Items 项目	Content 内容
Nominal frequency 标称频率	840/940MHz
Center frequency 中心频率	840/940MHz
-10dB Bandwidth min-10 分贝带宽最小	4 (MHz)
增益(Gain)	2
VSWR at CF max VSWR 在 CF 最大	1.5
Dielectric Constant 介电常数	$37\epsilon_0$
QF	> 40000(GHz)
Polarization Model 极化模型	RHCP 线极化
Impedance 阻抗	50 (Ω)
Frequency Temperature Coefficient max 频率温度系数最大	20 (ppm/deg. $^{\circ}$ C)
尺寸 mm(Dimension)	50x50x8.5mm (公差 \pm 3mm)

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。



微信公众号



企业官网