

RT411EM-N-BT

二维码物联网门禁一体机



产品介绍

RT411EM-N-BT (R1281) 是我司基于物联网门禁应用研发的一款二维码物联网门禁一体机，产品基于 ISO/IEC14443A 标准协议开发，可识别二维码，外观高端大气，扫描速度快，识别率高，兼容性强，具有数据存储可靠，通过蓝牙进行数据管理和下发，实现远程一键开门、蓝牙开门、刷卡开门等功能，可应用在社区管理、访客管理、酒店管理、无人超市等领域。

产品特性

- ◇ 外观采用 86 盒设计，钢化玻璃镜片、高端大气；
- ◇ 支持 IC 卡、CPU 卡、Desfire 卡、ID 卡、手机动态二维码开门；
- ◇ 支持蓝牙 5.0 手机一键开门；
- ◇ 设备支持以太网通信，WG（默认 WG34）+RS485 接口+USB+TCP 网络扫码性能；
- ◇ 识读角度：旋转 360°，倾斜±65°，偏转±60；
- ◇ 静电防护接触 4KV、非接触 8 KV；
- ◇ 扫描速度快，识别率高，兼容性强。

产品参数

| 参数 | 说明 |
|------|-------------------------------|
| 产品尺寸 | 86mm×86mm×50mm±1.0MM |
| 工作频率 | 13.56MHz 125KHz |
| 供电电源 | DC 9~15V (±4%) |
| 电流 | 待机电流 80mA, 工作电流不超过 200mA |
| 通讯功能 | WG (默认 WG34)、RS485、USB、TCP 网络 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C |
| 环保标准 | 符合 ROHS 标准 |
| 防护等级 | ≥IP55 |
| 静电防护 | 过接触 4KV, 非接触 8KV |
| 支持协议 | ISO/IEC14443A |

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网